



„sgl” International Spółka z o. o.

80-562 Gdańsk Nowy Port, ul. Szkolna 1
tel (058) 343-18-75, 343-02-47; fax (058) 343-22-66
e-mail: sgl@sgl.com.pl NIP 584-025-18-18

KARTA TECHNICZNA

Wielopalczatki termokurczliwe z klejem typu SLV

Zastosowanie: **uszczelnienie i osłona mechaniczna kabli**
 Zakres temperatur: **-55°C do +100°C**
 Standardowy kolor: **czarny**
 Minimalny stopień obkurczenia: **3:1**
 Zalety: **odporne na czynniki chemiczne i promienie UV**

Rozmiary produktu:

	Typ	Średnica główna palczatki		Średnica palców		Całkowita długość palczatki	Długość palca
		Przed obkurczeniem (mm)	Po obkurczeniu (mm)	Przed obkurczeniem (mm)	Po obkurczeniu (mm)		
Jednopalczatki	SLV 1 60/30	60	30	45	10	130	45
	SLV 1 85/40	85	40	15	5	130	45
	SLV 1 100/50	100	50	20	8	210	70
	SLV 1 150/92	150	92	14	5	150	55
	SLV 1 160/90	160	90	60	20	150	50
Dwupalczatki	SLV 2 22/8	22	8	9	3,5	55	18
	SLV 2 30/12	30	12	9	4,5	93	23
	SLV 2 40/16	40	16	15	5,0	125	35
	SLV 2 60/23	60	23	25	7,5	118	29
	SLV 2 60/23	60	23	25	7,5	155	45
	SLV 2 90/60	90	60	30	8,5	190	50
	SLV 2 150/90	150	90	20	6,5	150	70
Trójpalczatki	SLV 3 38/16	38	16	15	4,5	110	35
	SLV 3 60/25	60	25	25	8,0	165	50
	SLV 3 80/38	80	38	35	11,0	185	55
	SLV 3 110/50	110	50	46	17,5	250	65
	SLV 3 125/57	125	57	55	20,0	260	57
	SLV 3 140/70	140	70	62	26,0	280	70
	SLV 3 170/77	170	77	75	28,0	280	80
Czteropalczatki	SLV 4 40/15	40	15	14	3,5	105	26
	SLV 4 55/21	55	21	20	5,0	150	40
	SLV 4 75/26	75	26	28	7,0	175	45
	SLV 4 82/37	82	37	30	9,0	190	60
	SLV 4 100/47	100	47	38	12,0	198	58
	SLV 4 125/52	125	52	52	15,0	240	75
	SLV 4 160/70	160	70	64	19,0	260	75
Pięciopalczatki	SLV 5 40/19	40	19	13	4,0	98	25
	SLV 5 55/24	55	24	18	5,0	155	40
	SLV 5 80/33	80	33	26	8,0	175	53
	SLV 5 100/42	100	42	34	10,0	190	60

Informacje techniczne:

Właściwości	Jednostka	Dane właściwe
Temperatura	°C	-55 do +100
Wytrzymałość na rozciąganie	MPa	>13
Odporność na zerwanie	%	>300
Absorpcja wody	%	<1
Opór wzdużny	Ω x cm	>10 ¹³
Opór przebicia	KV/mm	>15
Palność	-----	Łatwopalne
Odporność na promienie UV	-----	Odporne