

Trzy-, cztero- i pięciopalczatki termokurczliwe z klejem dla kabli w powłoce polietylenowej typu SLV

przeznaczenie

- Uszczelnienie i osłona mechaniczna kabli

informacje techniczne



Właściwości	Jednostka	Dane właściwe
Minimalny stopień obkurczenia		3:1
Standardowy kolor		czarny
Temperatura	°C	-55 do +100
Wytrzymałość na rozciąganie	MPa	>13
Odporność na zerwanie	%	>300
Absorpcja wody	%	<1
Opór wzdłużny	Ω x cm	>10 ¹³
Opór przebicia	KV/mm	>15
Palność		Łatwopalne

zalety

- Efektywne zabezpieczenie kabli i przewodów przed warunkami atmosferycznymi
- Łatwe w montażu
- Wnętrze pokryte klejem termotopliwym

specyfikacja

	Typ	Średnica główna palczatki		Średnica palców		Całkowita długość palczatki	Długość palca
		Przed obkurczeniem (mm)	Po obkurczeniu (mm)	Przed obkurczeniem (mm)	Po obkurczeniu (mm)		
3-palczatki	SLV 3 38/16	38	16	15	4,5	110	35
	SLV 3 60/25	60	25	25	8,0	165	50
	SLV 3 80/38	80	38	35	11,0	185	55
	SLV 3 110/50	110	50	46	17,5	250	65
	SLV 3 125/57	125	57	55	20,0	260	57
	SLV 3 140/70	140	70	62	26,0	280	70
	SLV 3 170/77	170	77	75	28,0	280	80
4-palczatki	SLV 4 40/15	40	15	14	3,5	105	26
	SLV 4 55/21	55	21	20	5,0	150	40
	SLV 4 75/26	75	26	28	7,0	175	45
	SLV 4 82/37	82	37	30	9,0	190	60
	SLV 4 100/47	100	47	38	12,0	198	58
	SLV 4 125/52	125	52	52	15,0	240	75
	SLV 4 160/70	160	70	64	19,0	260	75
5-palczatki	SLV 5 40/19	40	19	13	4,0	98	25
	SLV 5 55/24	55	24	18	5,0	155	40
	SLV 5 80/33	80	33	26	8,0	175	53
	SLV 5 100/42	100	42	34	10,0	190	60

zawartość zestawu

- Opakowanie kartonowe lub foliowe chroniące przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem