

mastiki specjalnego zastosowania typu B30, B35

przeznaczenie

- **B30 – Mastik** - uszczelnianie i naprawa powłok kablowych, elementów łączeniowych, rekonstrukcja izolacji kabli nn, uszczelnianie muf przed wyciekami żywicy i wilgocią
- **B35 – Mastik** - uszczelnianie i naprawa powłok kablowych, elementów łączeniowych, rekonstrukcja izolacji kabli nn, wypełnianie i usuwanie nierówności na złączkach i innych materiałach, uszczelnianie przed wilgocią

informacje techniczne



TYP		B30	B35
	Jednostka		
Kolor	-	czarny	szary
Materiał	-	mastik na bazie butylu	mastik na bazie kauczuku
Grubość nominalna	mm	3,0	3,0
Napężenia maksymalne	N/cm ²	-	4
Właściwości samowulkanizujące i klejące	-	bardzo wysokie	bardzo wysokie
Zdolność klejąca (dwustronna)	-	wysoka	wysoka
Odporność na wydłużenie	%	500	400
Napięcie przebicia	kV/mm	23	30
Klasa termiczna	°C	90	90

zalety

- Łatwość formowania i obróbki, również w niskich temperaturach
- Odporność na syciwo kablowe, korozję, UV, wilgoć, starzenie, rozpuszczalniki i inne czynniki atmosferyczne

specyfikacja

Typ	Rozmiar mm/m
B 30	38/1,5
B 35	25/0,5

zawartość zestawu

- **B30** Opakowanie plastikowe. Opakowanie zbiorcze kartony: ułatwiające transport i magazynowanie
- **B35** Opakowanie kartonowe ułatwiające transport i magazynowanie